



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax. +420 572 630 557
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 03/13

Strana 1 ze 1



PROČ

SAFETY AIR Sanitační prostředek ve spreji pro klimatizace a vzduchotechniku

SAFETY AIR je sanitační aerosol speciálně navržený pro dezinfekci veřejných a průmyslových klimatizačních zařízení, klimatizací v automobilech, ale rovněž tak i zařízení pro osušení rukou apod.

SAFTEY AIR, se svým obsahem kvartérních amonných solí je výkonný specifický a moderní baktericidní a fungicidní prostředek, který usmrtí bakteriální floru a tím eliminuje problém v jeho počátku. Kromě toho je SAFETY AIR příjemně parfémován.

Aktivní ingredience obsažené v produktu SAFETY AIR obsahují disperzi kvartérních amonných solí v rozpouštědle. Tento dezinfekční prostředek je specifikován Italským Ministerstvem zdravotnictví pro sanitaci klimatizací. Tento typ zařízení může představovat zdroj kontaminace pro mnoho patologických podmínek (jako je famózní nemoc legionářů /legionella/, která může být za určitých okolností dokonce smrtelná). Noční mrouou jsou situace kdy se z klimatizačních systémů produkují nepříjemné pachy způsobené houbami a bakteriemi, které produkují zápachající plyny jako součást jejich biologických aktivit. Pro odstranění těchto obtížných problémů musí být odstraněny bakteriální a/nebo houbové kultury s použitím příslušného dezinfekčního prostředku.

JAK

Použití SAFETY AIR je velmi jednoduché. Po krátkém protřepání aplikujte nadbytek produktu do každého vzduchovodu nebo přímo na filtry zařízení v době, kdy klimatizační systém není v chodu. Vyčkejte asi 15 minut před aktivací vzduchotechniky tak, aby výpary kvartérních amonných solí měly čas k usazení se a impregnování všech povrchů, zejména různých komponent odpařovačů. Po aplikaci se doporučuje vyvětrat interiér po dobu několika minut.

Jakmile bylo zařízení znovu spuštěno, ponechejte okna nebo ventilaci otevřená a umožněte, aby se přebytek dezinfekčního prostředku promýval systémem (2 – 3 minuty). Vůně bude přetrvávat po mnoho dnů. V potrubních systémech působí vůně také jako indikační pomůcka potvrzující průchod SAFETY AIR přes ventilaci.

Běžně je jediné ošetření postačující pro řešení všech problémů nepříjemných zápachů; v těch nejobtížnějších případech se doporučuje ošetření opakovat po 24 až 48 hodinách

Co se týká domácích klimatizačních jednotek, nejčastěji používané jsou systémy Split a FAN Coil. Systémy Split jsou normálně umístovány do výšky s upevněním na stěnu, systémy Fan Coil jsou umístovány dole na stěně namísto klasických radiátorů. V systémech SPLIT by měl být Safety Air aplikován do proudů vzduchu v horní části jednotky. V případě Fan coil by měl být produkt aplikován ve spodní části v blízkosti podlahy.

KDE

Chladicí a klimatizační jednotky
Vysoušeče rukou na veřejných toaletách

BALENÍ

Kód výrobku

942.003
945.003
942.005

Dodávaná množství

Sprej 250 ml
Sprej 400 ml
Kanystr 5 litrů

Balení

Karton 12 kusů
Karton 12 kusů
Karton – 2 kusy