



**FAREN**  
chemical  
industries

innovative  
solutions

FAREN industrie chimiche spa  
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.  
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod  
Tel.: +420 572 630 555-6  
Fax. +420 572 630 557  
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU  
Vydáno: 03/13

Strana 1 ze 1



## GALVEX

Zinko-hliníkový sprej pro ochranu kovových povrchů

GALVEX je produkt skládající se z disperze zinkového a aluminiového prášku ve vázající pryskyřici. GALVEX je určen pro ochranu kovových povrchů před rzi a oxidací a je rovněž ideální k retušování pozinkovaných výrobků u nichž byla vrstva zinku narušena.

### PROČ

GALVEX ochraňuje kovové povrchy před rzi a oxidací a je rovněž výborný jako primer (podklad) na kovových površích před jejich dalším natíráním či lakováním. Je rovněž ideální pro ošetření předtím galvanizovaných materiálů na nichž vrstva zinku byla ochuzena v důsledku výrobních procesů (řezání, broušení, probíjení). V takových případech GALVEX obnovuje ochranný kovový film.

Kombinace zinkového a aluminiového prášku vytváří obzvlášť vysoký lesk, a je proto vhodný pro retušování elektrolyticky, nebo za horka. Je odolný teplotě 150 – 200 °C. GALVEX může být v případě potřeby dále natírán barvou či lakován.

### JAK

Před použitím sprej pečlivě protřepejte a poté aplikujte ze vzdálenosti asi 20 cm. Ošetřovaný povrch musí být suchý a čistý. Po zaschnutí, které trvá asi 2 minuty, aplikujte druhý nástřik pro zvýšení ochrany. Nástřik je suchý na dotek po 90 sekundách a po jeho kompletní polymerizaci, ke které nastane po 12 hodinách je povrch odolný proti otěru.

### KDE

Opravy a údržba  
Konstrukční práce s kovem  
Autoservisy  
Zámečnické dílny  
Aluminiové a železné závěsy dveří a oken  
Klempířské práce  
Hobby

### BALENÍ

**Kód výrobku**  
934.003

**Dodávaná množství**  
Sprej 400 ml

**Balení**  
Karton 12 kusů