



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax. +420 572 630 557
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 03/13

Strana 1 ze 1



PROČ

RUGINOX Konvertor koroze

RUGINOX je prostředek na odstranění koroze, který korozi zastaví a pasivací ji přemění na stabilní kov

RUGINOX řeší problém s korozi zcela novým způsobem. Odstranění koroze nebylo nikdy problémem, ale její zastavení a přeměna na stabilní organický kov. RUGINOX lze použít na:

- povrchy zcela zkorodované
- povrchy částečně zkorodované
- povrchy částečně lakované a částečně zkorodované

RUGINOX je velice ekonomický, pomocí 1 kg RUGINOXu ošetříte 10 až 20 m² povrchu.

Pro absolutně dokonalou ochranu povrchu proti korozi, doporučujeme po aplikaci RUGINOX použít jeden z naší řady sprejů pro povrchovou úpravu: METAL ZINC - GOLD ZINC - ZINC - GALVEX - STEEL.

RUGINOX je ideální pro stavebnictví, ale svoje využití nalezne rovněž při opravě a údržbě karoserií. Zde jej stačí nanést na zkorodované místo, koroze se změní na organický kov, který slouží jako vynikající ochrana a antioxidant. RUGINOX odstraní korozi a působí na povrchu jako primer (podklad) pro následné lakování či povrchovou úpravu.

JAK

Aby se usnadnilo lepší adhezi, lze RUGINOX nanášet buď tvrdým štětcem nebo nízkotlakým postřikovačem. Reakce v podobě pasivace povrchu proběhne v průběhu 12 až 24 hodin, poté se doporučuje opláchnout přebytečný prostředek vodou. Po vysušení lze takto ošetřený povrch nalakovat.

Pozn.: Pokud na ošetřovaný povrch zaprší během 3 hodin po aplikaci, je nutné celý postup znovu zopakovat.

KDE

Stavebnictví, stavební stroje a konstrukce
Autoservisy a Karosářství
Údržba a oprava
Hobby

BALENÍ

Kód výrobku

903.003
709 025

Dodávaná množství

Láhev 400 ml
Kanystr 25 kg

Balení

Karton 12 kusů
Kanystr